

INTEC COLORFLARE CF2500



La Intec ColorFlare CF2500 es una **laminadora y hot stamping automática** de alimentación por succión, diseñada para ofrecer **acabados premium con la máxima eficiencia**. Ideal para agregar **foils metálicos de color, laminados brillantes, mate y efectos holográficos a todo tipo de impresos**, con resultados de alta calidad con un acabado profesional.

Su sistema de **rodillos calefactados por aceite** mantiene temperaturas estables y reduce el consumo **energético**, mientras que el control total de presión, velocidad y temperatura mediante pantalla táctil permite una operación precisa y fácil. Con **capacidad para hasta 2,000 hojas SRA3 por hora**, la CF2500 es la solución perfecta para imprentas y talleres que buscan una **producción continua, rápida y de nivel superior**.

- **Sistema automático de alimentación por succión** con registro preciso y recarga continua.
- Ideal para laminación, foiling y efectos holográficos en una sola pasada.
- Control hidráulico de presión (hasta 1 tonelada) para acabados suaves y uniformes.
- **Rodillos cromados calefactados por aceite**, que garantizan temperatura constante y resultados perfectos.
- **Pantalla táctil LCD** para ajustar velocidad, temperatura y presión electrónicamente.
- **Separación automática neumática** y función de paro automático para mayor eficiencia.
- Compatible con materiales de 130 a 400 gsm y **formatos de hasta 390 x 715 mm**.
- Ideal para empaques, etiquetas, portadas, invitaciones y materiales publicitarios premium.



intec

TEL. (55) 5393 4917


INFO@ENFOQUEDI.COM.MX

SUCURSALES EN: QUERÉTARO / CDMX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Características Técnicas	Detalles
Velocidad de laminado	1 – 15 m/min
Ancho máximo de hoja	390 × 715 mm
Ancho máximo de película	400 mm
Gramaje del papel	130 – 400 gsm
Tipo de laminado	En caliente, frío, foiling metálico y holográfico
Sistema de alimentación	Automático por succión dual con pila de hasta 280 mm
Control de temperatura	Electrónico con pantalla táctil de precisión
Rango de temperatura	Hasta 130 °C
Presión de laminado	Hidráulica ajustable (hasta 1 ton métrica)
Sistema anti-curvas	Integrado, con control de decurling
Separador automático	Sí, neumático tipo "burst separation"
Tiempo de calentamiento	10 – 15 minutos
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Consumo eléctrico	3.8 kW aprox.
Dimensiones	1900 × 1150 × 1500 mm
Peso	360 kg



intec

TEL. (55) 5393 4917

INFO@ENFOQUEDI.COM.MX

SUCURSALES EN: QUERÉTARO / CDMX

