

CHALLENGE TITAN 200



La Challenge TITAN 200 es una **guillotina hidráulica de 20" (50.8 cm)** diseñada para ofrecer potencia, precisión y seguridad en una máquina compacta y accesible para todo tipo de entornos gráficos. Su sistema hidráulico acciona tanto el corte como la sujeción, **garantizando un prensado uniforme, cortes rectos y una operación estable** incluso en **materiales duros o pilas de hasta 3.25" (8.25 cm)**. Su sistema de iluminación LED para la línea de corte permite una **alineación visual precisa**, mientras que su motor de eficiencia energética **opera únicamente durante el proceso de corte** para reducir el consumo eléctrico.

Su **controlador digital** guiado por menús permite programar hasta 99 trabajos y almacenar 9,801 posiciones de corte, haciendo que incluso los procesos repetitivos sean más rápidos, seguros y consistentes. La TITAN 200 **integra funciones de autodiagnóstico, ajuste de presión y mensajes de error** para evitar fallas y optimizar el tiempo de operación.

- **Sistema hidráulico completo** para corte y sujeción, asegurando fuerza constante y cortes limpios.
- **Control digital programable**, con capacidad para 99 trabajos y 9,801 posiciones de corte.
- **Indicador LED de línea de corte**, ideal para una alineación exacta del material.
- **Motor de eficiencia energética**, que solo opera durante el corte para reducir el consumo.
- **Sujeción hidráulica con presión ajustable**, ideal para papeles sensibles o gruesos.
- **Ruedas industriales reforzadas**, que permiten mover la máquina incluso en espacios reducidos.
- **Opciones disponibles:** mesas laterales, Ergo-Touch buttons, placa falsa de sujeción.



TEL. (55) 5393 4917

INFO@ENFOQUEDI.COM.MX

SUCURSALES EN: QUERÉTARO / CDMX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Especificación	Detalle
Ancho máximo de corte	20" / 50.8 cm
Corte mínimo (sin placa falsa)	1/2" / 13 mm
Corte mínimo (con placa falsa)	1-7/8" / 48 mm
Profundidad máxima de corte	20" / 50.8 cm
Apertura de sujeción (sin placa falsa)	3-1/4" / 8.3 cm
Apertura de sujeción (con placa falsa)	3" / 7.6 cm
Método de sujeción	Hidráulico + manual
Sistema de corte	Hidráulico
Control del backgauge	Motorizado / Programable
Capacidad de memoria	99 trabajos / 9,801 posiciones
Indicador de corte	Luz LED
Protecciones	Cortinas de luz + escudo frontal y trasero
Espacio de mesa frontal	15-1/4" / 39 cm
Espacio de mesa trasera	20" / 51 cm
Altura total	53" / 135 cm
Ancho total	36" / 91 cm
Longitud total	49-5/8" / 126 cm
Altura de mesa	36" / 91.4 cm
Peso neto	795-800 lbs / 361-363 kg (según versión eléctrica)
Peso de envío	920-980 lbs / 418-444 kg
Motor / bomba hidráulica	1-1.5 HP (según configuración)
Voltaje estándar	120 V AC, monofásico, 60 Hz
Opciones eléctricas	230 V AC, monofásico, 60 Hz - 12 A
Requerimiento de receptáculo	NEMA 5-15R o NEMA 6-15R (según versión)
Construcción	Acero e hierro fundido
Certificaciones	UL / CE



TEL. (55) 5393 4917

INFO@ENFOQUEDI.COM.MX

SUCURSALES EN: QUERÉTARO / CDMX

